

PUNTAS FARADAY AMESA

DESCRIPCIÓN

Puntas de dimensiones pequeñas, llamadas puntas de choque que son colocadas en los techos sobre los elementos sobresalientes, también llamados pararrayos con punta simple.

Estas puntas son conectadas al sistema de tierras utilizando el camino más corto su cono de protección se determina en función de la altura en donde se encuentre y del nivel de protección, por su composición química son un excelente conductor.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades físicas

- Material sólido
- Con protección de cromo
- Resistente al impacto
- Resistente a los ataques del medio ambiente
- Resistente a diferencias térmicas
- Excelente conductor

Material

- Cobre de alta pureza
- Capa protectora de cromo

Presentación

En tubo de cartón con 10 piezas según el modelo.

Uso del material

En instalaciones con sistema de Jaula de Faraday (punta simple)

Almacenamiento

Almacenar bajo techo en su empaque original y en lugares libres de humedad



1 CAT: 001-AME-017

PUNTA DE 300 mm

Material: Cobre alta pureza

Dimensiones

Recubrimiento: Cromo
Varilla 12.7 mm
Cuerda 11.1 mm NC
Longitud cuerda 18mm
Peso 303 g

2 CAT: 001-AME-016

PUNTA DE 600 mm

Material: Cobre alta pureza

Dimensiones

Recubrimiento: Cromo
Varilla 12.7 mm
Cuerda 11.1 mm NC
Longitud cuerda 18mm
Peso 650 g

3 CAT: 001-AME-015

PUNTA DE 900 mm

Material: Cobre alta pureza

Dimensiones

Recubrimiento: Cromo
Varilla 12.7 mm
Cuerda 11.1 mm NC
Longitud cuerda 18mm
Peso 1 kg

4 CAT: 001-AME-014

PUNTA DE 1220 mm

Material: Cobre alta pureza

Dimensiones

Recubrimiento: Cromo
Varilla 12.7 mm
Cuerda 11.1 mm NC
Longitud cuerda 18mm
Peso 1.400 kg